

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	NAOIK 20.04.01	m3	15,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	2	NAOIK 20.04.02	m3	5,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	3	NAOIK 20.31.02	m3	80,00
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	4	NAOIK 20.40	tonx10 m	100,00
5	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	5	NAOIK 20.41	m3x10 0 m	300,00
6	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	6	NAOIK 10.07.02	ton.km	1.300,00
7	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	7	NAOIK 20.20	m3	80,00
8	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).	49	NAOIK N\20.50.1	t	250,00
	1.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	8	NAOIK 22.10.01	m3	2,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	NAOIK 22.15.01	m3	2,00
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	10	NAOIK 22.45	m2	70,00
4	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	11	NAOIK 22.50	m2	150,00
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	12	NAOIK 22.51	m3	25,00
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	13	NAOIK 22.22.01	m2	250,00
7	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	14	NAOIK 22.53	m2	200,00
8	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	15	NAOIK 22.72	m3	20,00
9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	16	NAOIK 22.02	m3	10,00
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	17	NAOIK 22.23	m2	1.000,00
	1.3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΥ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	18	NAOIK 32.01.03	m3	10,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	19	NAOIK 32.01.04	m3	90,00
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιαδήποτε κατηγορίας λόγω ειδικών συνθηκών Ν. Σάμου για όλες τις κατηγορίες έργων.	20	NAYΔP N9.10.02	m3	90,00
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	21	NAOIK 38.03	m2	200,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	22	NAOIK 38.20.02	kg	9.000,00
6	Προσαύξηση τιμής σιδηρών οπλισμών STIII (S400) η ST IV (S500s) και σιδηρών πλεγμάτων για όλες τις κατηγορίες έργων λόγω ειδικών συνθηκών Ν. Σάμου .	23	NAOIK N38.20.04	kg	9.000,00
7	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	24	NAOIK 35.04	m3	15,00
8	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας με ρηγματώσεις εύρους έως 3 mm	50	ATEK N\1	m2	300,00
9	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας με ρηγματώσεις εύρους μεγαλύτερο των 3 mm	51	ATEK N\2	m2	300,00
	1.4. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	25	NAOIK 46.01.02	m2	70,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	26	NAOIK 46.01.03	m2	15,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	27	NAOIK 49.01.01	m	25,00
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	28	NAOIK 49.01.02	m	10,00
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	29	NAOIK 71.31	m2	1.300,00
6	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	30	NAOIK 71.71	m2	500,00
7	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	31	NAOIK 71.81	MM	400,00
8	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	32	NAOIK 71.82	MM	650,00
9	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	33	NAOIK 71.83	MM	200,00
10	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	34	NAOIK 73.26.01	m2	60,00
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	35	NAOIK 73.33.01	m2	40,00
12	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	36	NAOIK 73.35	MM	20,00
13	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	37	NAOIK 74.30.10	m2	120,00
14	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	38	NAOIK 75.11.02	MM	80,00
15	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	39	NAOIK 75.41.01	MM	40,00
16	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	40	NAOIK 75.31.04	m2	15,00
17	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	41	NAOIK 73.11	m2	100,00
18	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	42	NAOIK 75.21.04	m2	10,00
1.5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	43	NAOIK 52.61.02	m2	200,00
2	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	44	NAOIK 52.88.01	m2	200,00
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	45	NAOIK 54.46.01	m2	10,00
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	46	NAOIK 54.46.02	m2	3,00
5	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	47	NAOIK 62.24	kg	120,00
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	48	NAOIK 64.01.01	kg	1.000,00
7	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	90	NAOIK 54.20.01	m2	35,00
8	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές «χωρικού» τύπου, με κάσσα 6x7 cm	91	NAOIK 54.20.02	m2	10,00
9	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	122	NAOIK 72.16	m2	220,00
1.6. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ					
1	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm	52	NAOIK 76.02.02	m2	70,00
2	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	53	NAOIK 77.16	m2	60,00
3	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	54	NAOIK 77.71.03	m2	100,00
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	55	NAOIK 77.54	m2	100,00
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	56	NAOIK 77.80.01	m2	700,00
6	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	57	NAOIK 77.80.02	m2	600,00
7	Γωνίες γύψινες (λουκία οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm	58	NAOIK 78.02.01	MM	70,00
8	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	59	NAOIK 79.18	m2	150,00
9	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	60	NAOIK 79.21	kg	500,00
10	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	61	NAOIK 61.30	kg	1.350,00
11	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	62	NAOIK 78.34	m2	150,00
12	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	63	NAOIK 79.10	m2	30,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
13	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	64	NAOIK 79.45	m2	270,00
	2. Η/Μ				
	2.1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ				
1	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	65	ATHE 8151.2	TEM	2,00
2	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	66	ATHE 8179.2	TEM	2,00
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA από πορσελάνη	67	ATHE N8151.3	TEM	1,00
4	Νιπτήρας πορσελάνης AMEA 66 X56	68	ATHE N8160.4	TEM	1,00
5	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm	69	ATHE 8160.2	TEM	2,00
6	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 42X60cm	70	ATHE N8168.2	TEM	2,00
7	Χαρτοθήκη	71	ATHE N8178.1.2	TEM	3,00
8	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού	72	ATHE N8141.2.2	TEM	2,00
9	Μηχανοσίφωνα δαπέδου από σκληρό PVC	73	ATHE N8045	TEM	2,00
10	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	74	ATHE 8041.5.1	m	2,00
11	Πλαστική σωλήνα πολυαιθυλένιο Φ 15 ζεστού νερού	75	ATHE N8041.5.1	m	21,00
12	Πλαστική σωλήνα πολυαιθυλένιο Φ 15	76	ATHE N8041.5.1.1	m	31,00
13	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	77	ATHE 8041.8.1	m	26,00
14	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	78	ATHE 8041.7.1	m	17,00
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό P.V.C. πίεσεως 4atm.	79	ATHE N8042.1.2	m	3,00
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό P.V.C. πίεσεως 4atm.	80	ATHE N8042.1.3	m	5,00
17	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	81	ATHE 8042.1.7	m	24,00
18	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 40 x 50 x 50 cm	82	ATHE N8066.1.5	TEM	2,00
19	Συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος δικτύου ύδρευσης τεσσάρων κυκλωμάτων	83	ATHE N8604.4	TEM	3,00
20	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	84	ATHE 8101.2	TEM	1,00
21	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	85	ATHE 8101.1	TEM	1,00
22	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη 1"	86	ATHE N8101.3	TEM	1,00
23	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος για AMEA διαστάσεων 42x60cm	87	ATHE N8178.1.6	TEM	2,00
24	Μπράτσο στήριξης AMEA, ανακλινόμενο, χωρίς χαρτοθήκη	88	ATHE N8178.1.4	TEM	1,00
25	Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) 90 lit	89	ATHE N8257.1.1	TEM	1,00
	2.2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ				
1	Θερμική μόνωση αγωγών Φ35 με armaflex.	92	ATHE N8539.3.5	m	9,00
2	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	93	ATHE 8041.9.1	m	9,00
3	Ευκαμπτος χαλκοσωλήνας Φ 16	94	ATHE N8041.5.2	m	84,00
4	Βαλβίδα θερμαντικού σώματος τύπου RVES	95	ATHE N8446	TEM	9,00
5	Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως τεσσάρων κυκλωμάτων	96	ATHE N8603.3	TEM	2,00
6	Αυτόματη βαλβίδα 1/2 in με πλωτήρα, για τον εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος	97	ATHE N8606.2.1	TEM	2,00
7	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα μονόσχηλα 11/300/400	98	ATHE N8431.1.1.5	m2	2,00
8	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα μονόσχηλα 11/900/920	99	ATHE N8431.1.5	m2	1,00
9	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα διστηλα panel 22/300/600	100	ATHE N8431.2.1.1	m2	1,00
10	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα διστηλα panel 22/600/400	101	ATHE N8431.2.1.2	m2	1,00
11	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίσχηλα 33/900/1120	102	ATHE N8431.3.11	TEM	1,00
12	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσιδηρό λέβητα 30.000 Kcal/h και κυκλοφορητή πλήρης	103	ATHE N8693.1.3	TEM	1,00
13	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	104	ATHE 8036.4	m	12,00
14	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίσχηλα 33/600/1400	105	ATHE N8431.3.15	TEM	1,00
15	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίσχηλα 33/900/1200	106	ATHE N8431.3.5	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
16	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη 1000 l	107	ATHE N8456.3.2	TEM	1,00
2.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ					
1	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	108	ATHE 8766.3.1	m	145,00
2	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	109	ATHE 8766.3.2	m	10,00
3	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm ²	110	ATHE 8774.3.4	m	30,00
4	Καλώδιο τύπου J1VV - U,R,S (NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό Διατομής 5X16 mm ²	111	ATHE N8774.6.6	m	15,00
5	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 4mm ²	112	ATHE 8766.3.3	m	15,00
6	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 2,5mm ²	113	ATHE 8751.1.3	m	705,00
7	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,8 mm Φ 2 X 2 X 0,8 mm	114	ATHE 8797.2.1	m	10,00
8	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό Φ10 X 2 X 0,8 mm	115	ATHE N8797.2.4	m	42,00
9	Καλώδιο ομοαξονικό TV 75ΩM	116	ATHE N8983.2.10	m	43,00
10	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 11mm	117	ATHE 8732.1.1	m	250,00
11	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm	118	ATHE 8732.1.2	m	250,00
12	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	119	ATHE 8732.1.3	m	45,00
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	120	ATHE 8732.1.4	m	15,00
14	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	121	ATHE 8735.2.1	TEM	62,00
15	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm	123	ATHE 8735.2.2	TEM	19,00
16	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 X 100mm	124	ATHE 8735.2.3	TEM	1,00
17	Σημείο τηλεφωνικής ή ψηφιακής σύνδεσης	125	ATHE N8826.2.2.1	TEM	14,00
18	Σημείο σύνδεσης ΤΩ	126	ATHE N8826.2.2.2	TEM	4,00
19	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16A	127	ATHE N8826.2.2	TEM	30,00
20	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V	128	ATHE N8801.1.1	TEM	1,00
21	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V κοριτατέρ	129	ATHE N8801.1.4	TEM	7,00
22	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός εντάσεως 40 A	130	ATHE 8880.2.2	TEM	1,00
23	Ασφάλεια συντηγική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	131	ATHE 8910.1.2	TEM	1,00
24	Ασφάλεια συντηγική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως έως 67 A και σπειρώματος E 33	132	ATHE N8910.1.3	TEM	3,00
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A	133	ATHE 8915.1.2	TEM	11,00
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A	134	ATHE 8915.1.3	TEM	10,00
27	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	135	ATHE 8880.3.3	TEM	1,00
28	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A	136	ATHE 8915.1.4	TEM	1,00
29	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 2X16A	137	ATHE N8915.2.10	TEM	1,00
30	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους	138	ATHE 8924	TEM	4,00
31	Ρελέ διαφυγής εντάσεως τετραπολικός 4 X 63A / 30mA	139	HΛM N55.2	TEM	1,00
32	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο	140	ATHE N8840.1.3	TEM	1,00
33	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπé' και μορφοσίδηρο 82x55	141	ATHE N8840.2.3	TEM	1,00
34	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ 3 X 63A	142	ATHE N9347.1	TEM	1,00
35	Γείωση από ορείχαλκο	143	ATHE N9342	TEM	4,00
36	Τηλεφωνικό κεντρο 4/32 πλήρως ηλεκτρονικό .	144	ATHE N9502.5	TEM	1,00
37	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής κυκλικό, με λυχνίες τύπου 2XPL- 26 W	146	ATHE N8973.2.3	TEM	10,00
38	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής 60x60 με λυχνίες φθορισμού 4X14 W	147	ATHE N8973.2.2.3	TEM	18,00
39	Προβολέας ενδοδαπέδιος εξωτερικού χώρου	148	ATHE N9376.2.11	TEM	19,00
40	Φωτιστικό σώμα τοίχου εσωτερικού-εξωτερικού χώρου	150	ATHE N8983.1.12	TEM	7,00
2.4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	151	ATHE 8201.1.2	TEM	7,00
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	152	ATHE 8201.1.3	TEM	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	153	ΑΤΗΕ 8202.2	ΤΕΜ	1,00
4	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας οροφής ή επιτοίχιο	154	ΑΤΗΕ Ν8973.7.1	ΤΕΜ	7,00
5	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης	155	ΑΤΗΕ Ν8204.2	ΤΕΜ	1,00

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΑΝΘΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ